

ÜRÜN TANIMI:

Su sızıntılarına karşı geliştirilmiş özel çimentolar,mineral dolgular,kimyasal hammaddeler içeren aderansı yüksek ani priz alan tıkaç harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Su deposu,bodrum,yer altı depo, garajlar ve asansör kuyularında
- Aktif su kaçaklarında
- Betondaki bozuklukların tamiratında
- Su kaçaklarının yalıtım öncesi tamiratında

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Hızlı priz alır.
- Aktif su kaçaklarını hızlı priz alarak durdurur.
- Özel çimentolar,mineral dolgular ve kimyasal hammaddeler içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Genel Özellikler	
Görünüm	Toz:Gri
Ambalaj,	5 kg Plastik kova
Tüketim; 1 lt lik delik için kg	2
Uygulama sıcaklığı; °C	(+5) - (+35)
Kap Ömrü, sn	30
Nihai Kuruma, dk	2 Dakika

UYGULAMA TALİMATLARI:**➤ Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey yağ,kir,boya gibi tutunmayı engelleyecek etkenlerden arındırılmalıdır. Sıva işlemi yapılmadan önce yüzey, havanın sıcaklığına bağlı olarak suya doyurulmalıdır.

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

Malzemeyi yeteri kadar su ile karıştırarak konik haline getiriniz. Isınma işlemi başladığında aktif su kaçağının bulunduğu bölgeye bastırarak bir süre bekleyiniz. Uygulama sonrası fazla malzemeyi uygun ekipmanlar ile temizleyiniz.

Su akıntısının olduğu bölge suyun akabileceği şekilde ya da 2 cm. derinliğinde açılır.

B-Plug, toz halde zayıf su sızıntıları kesilinceye kadar, eldiven kullanarak akıntıların etrafındaki yüzeyde dairesel olarak yüzeye yedirilmek suretiyle kullanılabilir.Su sızıntısı kesilene kadar bu işlem tekrarlanır. Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, cildinizin temas ettiği bölümleri ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler kullanılarak temizlenmelidir.

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 0216 394 87 80



barkim.com.tr

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

5 kg'lık kova paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda istifle açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- (+)5 °C 'nin altında kalacak ortam şartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir. Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- (+)35°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir. Direkt güneş altında uygulanmamalıdır.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; üzerine su yada toz ekleme yapılarak tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum, çimento, kireç, alçı vb...)

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 0216 394 87 80



barkim.com.tr